

Fluxos de Dados Operacionais

Fluxos de Dados Operacionais

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	openc5isr-pt.wallacecorptech.com
Fonte	/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt
Evidência	Arquitetura de referência
Impressão digital da fonte	e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Fluxo de referência

Produtor	Produto de informação	Consumidor/armazenamento principal
Sensor/dispositivo	Sinal bruto, quadro, telemetria ou observação	Adaptador de borda / módulo de domínio
Módulo de domínio	Observação tipada, trilha, produto ou alerta	OpenBus / OpenData / OpenFiles
OpenKnowledge	Contexto de tipo, relação e política	Análises, automação e aplicações do operador
Operador/analítico	Decisão, anotação, correlação ou recomendação	OpenTask / OpenCOP / OpenIIA
OpenTask	Ação atribuída e transição de estado	Humano, robô, serviço ou sistema externo
Todas as etapas	Proveniência, carimbos de tempo, auditoria e artefatos retidos	OpenFiles / OpenData / OpenAAR-MR

Pontos de controle

- Validar esquema e tipo semântico na ingestão.
 - Preservar o tempo da fonte separadamente do tempo de processamento e recebimento.
 - Transportar política de tratamento e liberação com o objeto, não apenas na interface do usuário.
 - Referenciar imagens/vídeos/arquivos grandes em vez de incorporá-los em mensagens de eventos de alta taxa.
 - Tornar transições de tarefas e efeitos explícitas, reconhecidas e auditáveis.
-

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.
