

OpenAnalytics

OpenAnalytics

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	openc5isr-pt.wallacecorptech.com
Fonte	/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt
Evidência	Intenção do catálogo mais evidência estática do componente
Impressão digital da fonte	e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Finalidade

A bancada de análises e capacidade de pipelines semânticos para compor fontes, transformações, modelos, pontos de decisão e efeitos operacionais.

Valor operacional

Move a análise de notebooks desconectados para pipelines repetíveis que podem informar diretamente trilhas, tarefas e decisões operacionais.

Diferenciais

Tipos semânticos e fluxos operacionais orientam a execução de modelos, reduzindo integrações de IA por força bruta e permitindo pontos explícitos de decisão humana.

Conexões na plataforma

- OpenData
- OpenKnowledge
- OpenLLM
- OpenTask
- OpenBus

Detecção na versão

Estado	Pontuação	Itens de evidência
detectado	129	12

Tipo de evidência	Fonte	Correspondência
caminho	OPENDAA-OPENANALYTICS.md	openanalytics
caminho	.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opendaa-openanalytics.ttl	openanalytics
caminho	data/openanalytics.json	openanalytics
caminho	drivers/README-OPENANALYTICS-AGENT.md	openanalytics
caminho	drivers/openanalytics-agent.env.example	openanalytics
conteúdo	API.md	openanalytics
conteúdo	CHANGELOG.md	openanalytics
conteúdo	FIX-v0.15.1.md	openanalytics
conteúdo	MERGE-v0.13.1.md	openanalytics

Tipo de evidência	Fonte	Correspondência
conteúdo	OPENCYBERSEC.md	openanalytics
caminho	open-daa/open-analytics/app.js	open-analytics
caminho	open-daa/open-analytics/index.html	open-analytics

Interfaces REST/API candidatas

Método	Caminho	Fonte
GET	api_path	drivers/openanalytics_agent.py
GET	base_url	drivers/openanalytics_agent.py
GET	id	drivers/openanalytics_agent.py
GET	lab_path	drivers/openanalytics_agent.py
GET	location	drivers/openanalytics_agent.py
GET	max_notebooks	drivers/openanalytics_agent.py
GET	name	drivers/openanalytics_agent.py
GET	owner	drivers/openanalytics_agent.py
GET	token	drivers/openanalytics_agent.py
GET	token_env	drivers/openanalytics_agent.py

Interfaces de tempo real candidatas

Nenhum endpoint WebSocket específico do componente foi associado pelo scanner.

Candidatos de configuração

Variável	Padrão	Evidência
----------	--------	-----------

BASE	http://127.0.0.1:3000	DEPLOY-GODADDY.md, OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, UPGRADE- v0.14.0.md
DATA_DIR	path.join(ROOT	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, RELEASE- MANIFEST-v0.14.0.json, UPGRADE- v0.14.0.md
OPENCYBERSEC_AGENT_TOKEN	[REDACTED]	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, server.js, examples/opencybersec/ingest- examples.sh
OPENCYBERSEC_OPERATOR_TOKEN	[REDACTED]	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, server.js, examples/opencybersec/ingest- examples.sh
RUN_ID	—	OPENCYBERSEC.md

Candidatos de serviço

Nenhuma definição de serviço específica do componente foi associada pelo scanner.

Dependências/endpoints externos

Host	URL	Fonte
host	http://host:8888/	public/open-daa/open- analytics/app.js
jupyter-host	http://jupyter-host:8888/	open-daa/open-analytics/app.js
llm-host	http://llm-host:3000/	open-daa/open-analytics/app.js
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/	API.md
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/	CHANGELOG.md
opensof.local	https://opensof.local/ontology	.opennetworks-backup- 20260827T210646Z/ontology/opendaa- openanalytics.ttl
opensof.local	https://opensof.local/ontology	lib/openanalytics.js
opensof.local	https://opensof.local/ontology	ontology/opendaa-openanalytics.ttl
opensof.local	https://opensof.local/ontology/opendaa- openanalytics	.opennetworks-backup- 20260827T210646Z/ontology/opendaa- openanalytics.ttl

Host	URL	Fonte
opensof.local	https://opensof.local/ontology/opendaa-openanalytics	ontology/opendaa-openanalytics.ttl
opensof.local	https://opensof.local/resource/	.opennetworks-backup-20260827T210646Z/ontology/opendaa-openanalytics.ttl
opensof.local	https://opensof.local/resource/	ontology/opendaa-openanalytics.ttl
opensof.local	https://opensof.local/resource/\${encodeURIComponent(edge.id	lib/openanalytics.js
opensof.local	https://opensof.local/resource/\${encodeURIComponent(edge.object	lib/openanalytics.js
opensof.local	https://opensof.local/resource/\${encodeURIComponent(edge.subject	lib/openanalytics.js
opensof.local	https://opensof.local/resource/\${encodeURIComponent(node.id	lib/openanalytics.js

Lista de verificação

- Confirmar que o componente esteja incluído e habilitado nesta edição/versão.
- Registrar serviço autoritativo, processo/contêiner, porta, URL base e endpoint de saúde.
- Exercitar o fluxo principal do operador e registrar resultados esperados e reais.
- Verificar autenticação, autorização, auditoria, comportamento de erro e política de tratamento de dados.
- Verificar relações com OpenBus/OpenKnowledge e metadados de tempo/proveniência quando aplicável.
- Documentar limitações conhecidas e a versão em que forem corrigidas.

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.