

OpenEyes

OpenEyes

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	openc5isr-pt.wallacecorptech.com
Fonte	/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt
Evidência	Intenção do catálogo mais evidência estática do componente
Impressão digital da fonte	e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Finalidade

A visão FPV, de robôs e UAS que combina câmera ao vivo, telemetria, controle e produtos de sensores para um ativo operacional selecionado.

Valor operacional

Permite que o operador passe de um objeto no mapa para sua perspectiva ao vivo e produtos capturados com mínima troca de aplicações.

Diferenciais

Controle ao vivo, exploração na borda, persistência de produtos de sensores e compartilhamento em espaços de trabalho são concebidos como um único fluxo, e não como sistemas separados de vídeo e arquivos.

Conexões na plataforma

- OpenCOP
- OpenFiles
- OpenTask
- OpenPNT
- OpenAnalytics

Detecção na versão

Estado	Pontuação	Itens de evidência
detectado	174	12

Tipo de evidência	Fonte	Correspondência
caminho	README-OPENEYES.md	openeyes
caminho	drivers/README-RASPBOT-OPENEYES.txt	openeyes
caminho	drivers/raspbot-openeyes.env.example	openeyes
caminho	drivers/raspbot-openeyes.service.example	openeyes
caminho	drivers/raspbot_openeyes_agent.py	openeyes
conteúdo	API.md	openeyes
conteúdo	CHANGELOG.md	openeyes
conteúdo	OPENBUS.md	openeyes
conteúdo	OPENCOP.md	openeyes
conteúdo	OPENCYBERSEC.md	openeyes

Tipo de evidência	Fonte	Correspondência
caminho	open-eyes/app.js	open-eyes
caminho	open-eyes/index.html	open-eyes

Interfaces REST/API candidatas

Nenhuma rota REST específica do componente foi associada pelo scanner.

Interfaces de tempo real candidatas

Endpoint	Fonte	Evidência
[invalid URL]	tests/raspbot_agent_smoke_test.py	URL
wss://relay.example/	tests/openeyes_smoke_test.py	URL
wss://relay.example/ws/raspbot	open-eyes/index.html	URL
wss://relay.example/ws/raspbot	public/open-eyes/index.html	URL
wss://relay.example/ws/raspbot	tests/openeyes_smoke_test.py	URL
wss://your-relay/ws/raspbot	README-OPENEYES.md	URL
wss://your-relay/ws/raspbot	drivers/raspbot-openeyes.env.example	URL

Candidatos de configuração

Variável	Padrão	Evidência
BASE	http://127.0.0.1:3000	DEPLOY-GODADDY.md, OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, UPGRADE-v0.14.0.md
DATA_DIR	path.join(ROOT	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, RELEASE-MANIFEST-v0.14.0.json, UPGRADE-v0.14.0.md

Variável	Padrão	Evidência
OPENBUS_API_TOKEN	[REDACTED]	OPENKNOWLEDGE-OPENTASK.md, OPENLVC-DEMO.md, OPENLVC-RTI.md, demo_simulator.py
OPENCYBERSEC_AGENT_TOKEN	[REDACTED]	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, server.js, examples/opencybersec/ingest-examples.sh
OPENCYBERSEC_OPERATOR_TOKEN	[REDACTED]	OPENCYBERSEC-QUICKSTART.md, OPENCYBERSEC.md, server.js, examples/opencybersec/ingest-examples.sh
OPENSOF_BASE	http://127.0.0.1:3000	scenarios/run_openeyes_demo.py
OPEN_EYES_API_BASE	—	drivers/raspbot_openeyes_agent.py
OPEN_EYES_ASSET_ID	ISAC-RASPBOT-01	drivers/raspbot_openeyes_agent.py
OPEN_EYES_HTTP_TIMEOUT	3	drivers/raspbot_openeyes_agent.py
OPEN_EYES_LOG_LEVEL	INFO	drivers/raspbot_openeyes_agent.py
OPEN_EYES_RECONNECT_DELAY	2	drivers/raspbot_openeyes_agent.py
OPEN_EYES_STATUS_INTERVAL	0.25	drivers/raspbot_openeyes_agent.py
OPEN_EYES_VERIFY_TLS	true	drivers/raspbot_openeyes_agent.py
OPEN_EYES_VIDEO_FPS	15	drivers/raspbot_openeyes_agent.py
RASPBOT_LOCAL_URL	http://127.0.0.1:6001	drivers/raspbot_openeyes_agent.py
RASPBOT_WS_URL	—	drivers/raspbot_openeyes_agent.py
RUN_ID	—	OPENCYBERSEC.md
TRACK_API	—	integrations/opencop-openeyes/patched-static/map.js

Candidatos de serviço

Nenhuma definição de serviço específica do componente foi associada pelo scanner.

Dependências/endpoints externos

Host	URL	Fonte
bss.dev	https://bss.dev/live/fpv-ctl/	index.html

Host	URL	Fonte
bss.dev	https://bss.dev/live/fpv-ctl/	public/index.html
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/	API.md
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/	CHANGELOG.md
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/	drivers/raspbots-openeyes.env.example
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/api/pnt/positioning/POS-RASPBOT-LAB	drivers/openpnt_raspbots_client.py
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/api/pnt/positioning/POS-RASPBOT-LAB	drivers/openpnt_raspbots_guidance.py
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/open-eyes/	integrations/opencop-openeyes/README.md
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/open-eyes/	integrations/opencop-openeyes/opencop-openeyes-client.js
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/open-eyes/	integrations/opencop-openeyes/patched-static/index.html
loammhpng4.c36.airoapp.ai	https://loammhpng4.c36.airoapp.ai/open-eyes/	integrations/opencop-openeyes/patched-static/opencop-openeyes-client.js
opencop.c24.airoapp.ai	https://opencop.c24.airoapp.ai/api/tracks	integrations/opencop-openeyes/patched-static/map.js
opencop.example	https://opencop.example/api/tracks	tests/openeyes_smoke_test.py

Lista de verificação

- Confirmar que o componente esteja incluído e habilitado nesta edição/versão.
 - Registrar serviço autoritativo, processo/contêiner, porta, URL base e endpoint de saúde.
 - Exercitar o fluxo principal do operador e registrar resultados esperados e reais.
 - Verificar autenticação, autorização, auditoria, comportamento de erro e política de tratamento de dados.
 - Verificar relações com OpenBus/OpenKnowledge e metadados de tempo/proveniência quando aplicável.
 - Documentar limitações conhecidas e a versão em que forem corrigidas.
-

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.
