

Configuração Nginx

Configuração Nginx

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	openc5isr-pt.wallacecorptech.com
Fonte	/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt
Evidência	Configuração Nginx da distribuição e do host legível
Impressão digital da fonte	e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Configuração de proxy observada

Evidência	server_name	listen	location	proxy_pass
/etc/nginx/sites-available/openc5isr-pt.wallacecorptech.com	openc5isr-pt.wallacecorptech.com openc5isr-pt.wallacecorptech.com	80 [::]:80 443 ssl [::]:443 ssl	/	http://127.0.0.1:3102/

Evidência	server_name	listen	location	proxy_pass
<code>/etc/nginx/sites-available/openc5isr-pt.wallacecorptech.com.bak</code>	openc5isr-pt.wallacecorptech.com openc5isr-pt.wallacecorptech.com	[::]:443 ssl 443 ssl 80 [::]:80	/	<code>http://127.0.0.1:3102/</code>

Requisitos de proxy

- Terminar TLS com certificado válido e redirecionar HTTP em claro para HTTPS.
- Preservar cabeçalhos Host, X-Real-IP, X-Forwarded-For e X-Forwarded-Proto.
- Configurar cabeçalhos de upgrade WebSocket nas rotas de tempo real.
- Definir deliberadamente limites de upload/corpo/tempo para imagens, vídeo, arquivos e análises longas.
- Manter cada hostname de distribuição mapeado ao serviço/porta pretendido; testar roteamento após cada versão.
- Executar `nginx -t` antes do reload e reter a última configuração válida.

Comandos de verificação

```
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
curl -I https://openc5isr-pt.wallacecorptech.com/
```

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.