

Iniciar, Parar e Reiniciar

Iniciar, Parar e Reiniciar

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	openc5isr-pt.wallacecorptech.com
Fonte	/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt
Evidência	Unidades de serviço observadas mais padrão de controle operacional
Impressão digital da fonte	e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Candidatos de serviço observados

Unidade	Comando de estado	Comando de log
opencybersec-agent.service	sudo systemctl status opencybersec-agent.service --no-pager	sudo journalctl -u opencybersec-agent.service -n 200 --no-pager
openlvc-ais-bridge.service	sudo systemctl status openlvc-ais-bridge.service --no-pager	sudo journalctl -u openlvc-ais-bridge.service -n 200 --no-pager
openlvc-dis-bridge.service	sudo systemctl status openlvc-dis-bridge.service --no-pager	sudo journalctl -u openlvc-dis-bridge.service -n 200 --no-pager

Unidade	Comando de estado	Comando de log
openlvc-flightgear-bridge.service	<code>sudo systemctl status openlvc-flightgear-bridge.service --no-pager</code>	<code>sudo journalctl -u openlvc-flightgear-bridge.service -n 200 --no-pager</code>
openlvc-rti-gateway.service	<code>sudo systemctl status openlvc-rti-gateway.service --no-pager</code>	<code>sudo journalctl -u openlvc-rti-gateway.service -n 200 --no-pager</code>
openpnt-phc2sys@.service	<code>sudo systemctl status openpnt-phc2sys@.service --no-pager</code>	<code>sudo journalctl -u openpnt-phc2sys@.service -n 200 --no-pager</code>
openpnt-ptp4l@.service	<code>sudo systemctl status openpnt-ptp4l@.service --no-pager</code>	<code>sudo journalctl -u openpnt-ptp4l@.service -n 200 --no-pager</code>
openpnt-ts2phc@.service	<code>sudo systemctl status openpnt-ts2phc@.service --no-pager</code>	<code>sudo journalctl -u openpnt-ts2phc@.service -n 200 --no-pager</code>
openrf-agent.service	<code>sudo systemctl status openrf-agent.service --no-pager</code>	<code>sudo journalctl -u openrf-agent.service -n 200 --no-pager</code>
openc5isr-wct-pt.service	<code>sudo systemctl status openc5isr-wct-pt.service --no-pager</code>	<code>sudo journalctl -u openc5isr-wct-pt.service -n 200 --no-pager</code>

Sequência segura de controle

```
# Inspect before changing anything
systemctl status <unit>.service --no-pager
journalctl -u <unit>.service -n 100 --no-pager

# Start/stop/restart only the intended unit
sudo systemctl start <unit>.service
sudo systemctl stop <unit>.service
sudo systemctl restart <unit>.service

# Confirm process, port and local response
systemctl status <unit>.service --no-pager
ss -lntup
curl -fsS http://127.0.0.1:<port>/<health-path>
```

Regras de controle

- Inspecionar estado atual e logs recentes antes de reiniciar; um reinício pode apagar evidências ou ampliar falha de dependência.
- Reiniciar o menor escopo afetado em vez de todos os serviços da plataforma.

- Registrar quem iniciou a mudança, motivo, comandos exatos, resultado e decisão de reversão.
 - Verificar primeiro o serviço local, depois o proxy reverso e por fim o fluxo ponta a ponta.
-

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.

Revision #1

Created 2026-08-28 15:06:51 UTC by Nexus Ops Administrator

Updated 2026-08-28 15:06:51 UTC by Nexus Ops Administrator