

Endpoints REST

Endpoints REST

Campo	Valor
Distribuição	WCT Portuguese — OpenC5ISR
Produto	OpenC5ISR
Versão	0.15.1
Implantação	<code>openc5isr-pt.wallacecorptech.com</code>
Fonte	<code>/srv/wct/releases/OpenC5ISR-v0.15.0-20app-pt</code>
Evidência	Extração estática de rotas
Impressão digital da fonte	<code>e92dc1580aa26f7545815bcf40300b21bc5485b0a2ae46a715538a48365cc801</code>
Estado	Linha de base gerada — revisão humana obrigatória

“ **Limite de verificação:** Esta página combina orientação de projeto da plataforma com evidências estáticas da distribuição. Ela não comprova que todas as interfaces detectadas estejam habilitadas, acessíveis, seguras ou operacionais no ambiente implantado.

Endpoints candidatos

Method	Path	Framework/evidência	Confiança	Fonte
GET	<code>api_path</code>	express	server declaration	<code>drivers/openanalytics_agent.py</code>
GET	<code>base_url</code>	express	server declaration	<code>drivers/openanalytics_agent.py</code>
GET	<code>http://127.0.0.1:18782/api/integrations</code>	client-reference	client reference	<code>tests/compiled_deployment_smoke_test.py</code>

Method	Path	Framework/evidência	Confiança	Fonte
GET	id	express	server declaration	drivers/openanalytics_agent.py
GET	lab_path	express	server declaration	drivers/openanalytics_agent.py
GET	location	express	server declaration	drivers/openanalytics_agent.py
GET	max_notebooks	express	server declaration	drivers/openanalytics_agent.py
GET	name	express	server declaration	drivers/openanalytics_agent.py
GET	owner	express	server declaration	drivers/openanalytics_agent.py
GET	token	express	server declaration	drivers/openanalytics_agent.py
GET	token_env	express	server declaration	drivers/openanalytics_agent.py

Interpretação

“Declaração de servidor” é evidência mais forte que referência de cliente, mas nenhuma comprova que a rota esteja montada no caminho base mostrado ou exposta nesta edição. Roteadores podem adicionar prefixos dinamicamente; middleware pode bloquear acesso; flags podem desabilitar handlers.

Modelo de documentação de endpoint

```
METHOD /base/path
Purpose:
Authentication/authorization:
Request headers/path/query/body schema:
Semantic type and units:
Success response:
Error responses:
Idempotency/retry behavior:
```

Rate/size/timeout limits:

Audit/correlation behavior:

Example request and tested release:

Regra de aceitação

Promova um endpoint candidato a API autoritativa somente após teste autenticado verificar status, esquema, política, comportamento de falha e mapeamento público/caminho base.

Notas do Mantenedor

Adicione aqui notas de implantação revisadas por pessoas, correções, decisões, capturas de tela e links. O conteúdo fora do bloco gerado é preservado nas próximas execuções.

Revision #1

Created 2026-08-28 15:06:59 UTC by Nexus Ops Administrator

Updated 2026-08-28 15:06:59 UTC by Nexus Ops Administrator